


## MPC-profil, V2A

### Overview:

**Použitie**

- Ideálne aj ako nosná konštrukcia pre VZT kanály
- Mnohohodnotné montážne možnosti pre predstanovú inštaláciu a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov


**Výhody pre Vás**

- Rýchle a efektívne upevnenie potrebných stúpacích vedení a trás
- Stupnica umiestnená na bokoch a na strane štrbiny zjednodušuje vyrovnanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčuje meranie rozmerov a prierez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivo „stranovo“ aj výškovo nastaviteľné upevnenie
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmanitých spojovacích dielov
- Vhodné prvky hlučovej izolácie pre všetky profily
- Dokonalý vzhľad vďaka MPC - zásepkám

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Typ	Dĺžka profilu [mm]
<b>27/18, dĺžka: 2.000 mm</b>	<b>129907</b>	<b>1</b>	<b>27/18</b>	<b>2000</b>
<b>27/18, dĺžka: 6.000 mm</b>	<b>129999</b>	<b>1</b>	<b>27/18</b>	<b>6000</b>
<b>28/30, dĺžka: 2.000 mm</b>	<b>118582</b>	<b>1</b>	<b>28/30</b>	<b>2000</b>
<b>28/30, dĺžka: 6.000 mm</b>	<b>118976</b>	<b>1</b>	<b>28/30</b>	<b>6000</b>
<b>38/40, dĺžka: 2.000 mm</b>	<b>129914</b>	<b>1</b>	<b>38/40</b>	<b>2000</b>
<b>38/40, dĺžka: 4.000 mm</b>	<b>129962</b>	<b>1</b>	<b>38/40</b>	<b>4000</b>
<b>38/40, dĺžka: 6.000 mm</b>	<b>130006</b>	<b>1</b>	<b>38/40</b>	<b>6000</b>
<b>40/60, dĺžka: 6.000 mm</b>	<b>130017</b>	<b>1</b>	<b>40/60</b>	<b>6000</b>