

BZ Ťažká kotva

Overview:

Použitie

- K ukotveniu stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlínovom aj nehrhlínovom betóne
- Upevnenie konzol , nosníkov , pátych dosiek , kovových i drevených konštrukcií , regálov , káblových kanálov , zábradlia , atď
- Použiteľná aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Pevné ukotvenie zaisťuje vrúbkované rozperné puzdro s ozubením
- Silou kontrolovaného rozšírenia prostredníctvom uťahovacieho momentu
- Spoľahlivé rozšírení vďaka kónusu s kĺznym povlakom
- Európske technické overenie (ETA) pre trhlínový betón (ľahová zóna) a nehrhlínový betón (ťažková zóna)
- Pri použití v ťažkovej zóne je možné vyššie zaťaženie



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Typ pripojenia	Typ	Celková dĺžka [mm]	Priemer skrutky [mm]
M8 x 30 mm	116755	100	M8	BZ 8/30	95	8
M8 x 50 mm	116761	100	M8	BZ 8/50	115	8
M10 x 10 mm	116690	50	M10	BZ 10/10	90	10
M10 x 30 mm	116696	50	M10	BZ 10/30	110	10
M10 x 50 mm	116703	50	M10	BZ 10/50	130	10
M12 x 15 mm	116718	25	M12	BZ 12/15	110	12
M12 x 50 mm	116721	25	M12	BZ 12/50	145	12
M12 x 85 mm	116731	25	M12	Bz 12/85	180	12