

## Kotva oceľová, Zn

### Overview:

#### Použitie

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaž do betónu a prírodného kamňa ( tvrdého ) v suchom interieri
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo závitových tyčí pri montážach saníty , kúrenia a VZT



#### Vyhody pre Vás

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozplňaniu pri zaškrtení kónusu
- Stačí mála hĺbka vrtaného otvoru
- Zakončenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Spoľahlivá rozperná sila aj pri povolení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie ( ETA ) pre netrhlinový betón a trhlinový betón (zriadené zaťaženie )
- Pri použití osadzovacieho nástroja ku kontrolnému značeniu nie je potrebné hmoždinku skúšobní zafážovať

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Typ pripojenia	Dĺžka kotvy [mm]
<b>M6 x 30 mm</b>	<b>129092</b>	<b>100</b>	<b>M6</b>	<b>30</b>
<b>M8 x 30 mm</b>	<b>129093</b>	<b>100</b>	<b>M8</b>	<b>30</b>
<b>M8 x 40 mm</b>	<b>129088</b>	<b>100</b>	<b>M8</b>	<b>40</b>
<b>M10 x 40 mm</b>	<b>129089</b>	<b>100</b>	<b>M10</b>	<b>40</b>
<b>M12 x 50 mm</b>	<b>129090</b>	<b>50</b>	<b>M12</b>	<b>50</b>
<b>M16 x 65 mm</b>	<b>129091</b>	<b>25</b>	<b>M16</b>	<b>65</b>