

MÜPRO-PHONEX® kotvy


Overview:

Použitie

- Pre ukotvenie s oddzlováim hliku telesa v betóne , prirodrom kameni , pitej tehle , vápennopieskovej tvárnice , dierovanej tehle a drevu

Vhody pre Vás

- Oddzlovanie hliku telesa je už zaintegrované v prichytke
- Prvky protihlukovej izolácie nevyžadujú žiadny ďalší priestor
- Zníženie úrovne hluku až o 16 dB (A)
- Použiteľné pre vŕtacky skrutky : do dreva , kombi skrutky a vsádzovaci vrtu
- Prevedenie s protihlukovým pásom bráni vzniku akustických mostov v objektoch priliehajúcich na stenu
- Veľmi dobré vedenie skrutky , nehrozí bočnému vylomeniu
- Vhodná pre vykurovacie telesá zavesená na stene



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Typ	Priemer kotvy [mm]	Dĺžka kotvy [mm]
s límcem, 10 mm	120239	100	s farbou	10	30
s límcem, 12 mm	120243	100	s farbou	12	40
s límcem, 14 mm	120247	50	s farbou	14	50
s límcem, 16 mm	120251	50	s farbou	16	60
s límcem, 18 mm	120255	50	s farbou	18	70
bez límca, 10 mm	120259	100	bez farby	10	30
bez límca, 12 mm	120263	100	bez farby	12	40
bez límca, 14 mm	120268	50	bez farby	14	50
bez límca, 16 mm	120272	50	bez farby	16	60
bez límca, 18 mm	120276	50	bez farby	18	70