

ZYKON ocelové naražacie kotvy FZEA

Overview:

Použitie

- Pre ukotvenie s tvarovým zámkom v zadnom výreze v netrhlinovom aj trhlinovom betóne
- Možno použiť aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Európske technické schválenie trhlinový aj netrhlinový betón
- Tvarové stlačenie v reze zadnej časti zvyšuje spoľahlivosť
- Vyzbúja len malú hĺbku ukotvenia
- Funguje takmer bez rozperného tlaku a možno preto používať aj v malých rozstupoch a v malej vzdialenosti od okrajov
- Jednoduchá pohľadová kontrola správneho usadenia kotvy osadzovacím nástrojom
- Jednostupňové vŕtanie so súčasným vytvorením rezu v zadnej časti skrátuje dobu montáže
- Dodáva sa aj v nehrdzavujúcom materiále HCR (1.4529)



Versions:

| Symbol | Catalogue number | Quantity in box | Typ pripojenia | Typ |
|------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| M8, 10 x 40 mm | 107868 | 100 | M8 | 10x40 M8 |
| M10, 12 x 40 mm | 107871 | 100 | M10 | 12x40 M10 |
| M12, 14 x 40 mm | 107872 | 50 | M12 | 14x40 M12 |