

S-60÷120Sw Stĺp kužeľový valcovaný prírubový St; St-X; St-Y

Overview:

POUŽITIE

Výložníkový kužeľový valcovaný oceľový uličný stĺp prírubový o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Versions:

| Symbol | Catalogue number | Weight 1 pc. | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Základ | H2 [m] | R(max.) |
|----------|------------------|--------------|-------|------------|--------|----------|--------|---------|
| S-60Sw | 1102226011 | 78,00 | 6 | 48; 60/140 | 1,90 | F100/200 | 2,0 | 1.3 |
| S-70Sw | 1102217018 | 86,00 | 7 | 48; 60/140 | 2,10 | F100/200 | 3,0 | 1.3 |
| S-80Sw | 1102328015 | 118,00 | 8 | 48; 60/159 | 2,40 | F100/200 | 2,0 | 1.3 |
| S-90Sw | 1201619025 | 128,00 | 9 | 48; 60/168 | 3,50 | F150/200 | 3,0 | 1.3 |
| S-100Sw | 1201619026 | 136,00 | 10 | 48; 60/168 | 3,90 | F150/200 | 4,0 | 1.3 |
| S-110Sw | 1201619027 | 146,00 | 11 | 48; 60/168 | 4,30 | F150/200 | 5,0 | 1.3 |
| S- 120Sw | 1201611219 | 155,00 | 12 | 48; 60/168 | 4,60 | F150/200 | 6,0 | 1.3 |