

## S-60÷120SRwP/4 Uličný stĺp rúrový prírubový rovný


### Overview:

#### POUŽITIE

- **Uličný oceľový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný prírubový** o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svietidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svietidlá.

#### MATERIÁL

- Oceľová rúra o hrúbke 4 mm, tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretláčania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Vďaka technológii pretláčania a chýbajúcich zvarov - vysoká pevnosť stožiaru !



#### Výhody:

- Záves na prírubu uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	Hr. rúry [mm]	H1 [m]
S-60SRwP/4	11023160 14	68,00	100	6	48; 60/140	1,47	F100/200	4	2
S-70SRwP/4	11023170 14	79,00	100	7	48; 60/140	1,71	F100/200	4	2
S-80SRwP/4	11023180 14	96,00	100	8	48; 60/170	2,76	F150/200	4	2.2
S-90SRwP/4	11023190 14	104,00	100	9	48; 60/170	3,41	F150/200	4	2.5
S-100SRwP/4	11023110 14	110,00	100	10	48; 60/170	3,65	F150/200	4	3.5
S-110SRwP/4	11023111 14	128,00	100	11	48; 60/170	3,89	F150/200	4	2.2
S-120SRwP/4	11023112 14	135,00	100	12	48; 60/170	4,22	F150/200	4	3.2