

## S-60÷120SRwPAL Uličný stĺp rúrový prírubový rovný AL

### Overview:

#### POUŽITIE


**Uličný hliníkový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný prírubový** o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

#### MATERIÁL

**Hliníková rúra o hrúbke 4 mm, resp. 8 mm**, tvarovaná do jednotlivých stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť stĺpov.

Stĺp je následne leštený kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou alebo anódovanie.



#### Výhody:

Záves na prírube uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	Hr. rúry [mm]	H1 [m]
S-60SRwPAL	1202316014	20,00	100	6	48; 60/145	1,51	F100/200	4	2
S-70SRwPAL	1202317014	22,00	100	7	48; 60/145	1,85	F100/200	4	3
S-80SRwPAL	1202318014	24,00	100	8	48; 60/180	2,15	F150/200	4	2
S-90SRwPAL	1202319014	32,30	100	9	48; 60/180	2,75	F150/200	4	3
S-100SRwPAL	1202311014	40,00	100	10	48; 60/180	3,35	F150/200	4	2
S-110SRwPAL	1202311114	42,00	100	11	48; 60/180	3,85	F150/200	6	3
S-120SRwPAL	1202311214	46,00	100	12	48; 60/180	4,22	F150/200	6	4