

Rezné kotúče

Overview:

Použitie

- Slúži na opracovanie najťažších materiálov
- Možno používať ako na stavenisku, tak v dielni

Výhody pre Vás

- Dlhá životnosť
- Vysoká odolnosť proti zlomeniu a stranovému namáhaniu
- Malé zahrievanie materiálu
- Vysoký rezný výkon
- Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
- Vyrobené podľa EN 12413



Versions:

| Symbol | Catalogue number | Quantity in box | Typ | Rozmer [mm] |
|------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Rezný kotúč | 130221 | 50 | rovný | 115 x 1 x 22 |
| Rezný kotúč | 130223 | 25 | s výstupkami | 115 x 2,5 x 22 |
| Rezný kotúč | 130220 | 50 | rovný | 125 x 1 x 22 |
| Rezný kotúč | 130222 | 25 | s výstupkami | 125 x 2,5 x 22 |
| Rezný kotúč | 130224 | 25 | rovný | 180 x 3 x 22 |
| Rezný kotúč | 130225 | 25 | rovný | 230 x 3 x 22 |
| Hrubozrný kotúč | 122009 | 10 | s výstupkami | 115 x 6 x 22 |
| Hrubozrný kotúč | 122005 | 10 | s výstupkami | 125 x 6 x 22 |
| Hrubozrný kotúč | 122013 | 25 | s výstupkami | 230 x 6 x 22 |
| Diamantový rezný kotúč | 107141 | 1 | rovný | 230 x 2,1 x 22 |