

## Potrubná objímka ťažká, DIN 3567, typ A , Čierne

### Overview:

Použitie

- Pre vysoké statické nároky vo všeobecnej investičnej výstavbe
- Pre rozloženie ťažkého zaťaženia pri montáži rúrok s veľkými vzdialenosťami medzi podporami

Výhody pre Vás

- Zaoblené konce
- Materiál S235JR je podľa DIN 17 100 prípustný pre prevádzkové teploty až do 300 °C



### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Rozmer	Priemer vonkajšieho potrubia [mm]
20 mm, bez spojovacieho materiálu	115466	1	15	20
22 mm, bez spojovacieho materiálu	115478	1	15	22
25 mm, bez spojovacieho materiálu	115493	1	20	25
27 mm, bez spojovacieho materiálu	115508	1	20	27
30 mm, bez spojovacieho materiálu	115771	1	25	30
34 mm, bez spojovacieho materiálu	115792	1	25	34
38 mm, bez spojovacieho materiálu	115809	1	32	38
43 mm, bez spojovacieho materiálu	115827	1	32	43
45 mm, bez spojovacieho materiálu	115833	1	40	45
49 mm, bez spojovacieho materiálu	115840	1	40	49
57 mm, bez spojovacieho materiálu	115861	1	50	57
61 mm, bez spojovacieho materiálu	115867	1	50	61
77 mm, bez spojovacieho materiálu	115879	1	65	77
89 mm, bez spojovacieho materiálu	115890	1	80	89
108 mm, bez spojovacieho materiálu	115409	1	100	108
115 mm, bez spojovacieho materiálu	115415	1	100	115
133 mm, bez spojovacieho materiálu	115427	1	125	133
140 mm, bez spojovacieho materiálu	115433	1	125	140
159 mm, bez spojovacieho materiálu	115442	1	150	159
169 mm, bez spojovacieho materiálu	115448	1	150	169
191 mm, bez spojovacieho materiálu	115454	1	175	191
194 mm, bez spojovacieho materiálu	115460	1	175	194
216 mm, bez spojovacieho materiálu	115472	1	200	216
220 mm, bez spojovacieho materiálu	115487	1	200	220
267 mm, bez spojovacieho materiálu	115502	1	250	267
273 mm, bez spojovacieho materiálu	115514	1	250	273
318 mm, bez spojovacieho materiálu	115780	1	300	318
324 mm, bez spojovacieho materiálu	115786	1	300	324
356 mm, bez spojovacieho materiálu	115797	1	350	356
368 mm, bez spojovacieho materiálu	115803	1	350	368
407 mm, bez spojovacieho materiálu	115815	1	400	407
419 mm, bez spojovacieho materiálu	115821	1	400	419

508 mm, bez spojovacieho materiálu	115846	1	500	508
521 mm, bez spojovacieho materiálu	115852	1	500	521