

## WSt; WAL Výložník

### Overview:

#### Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na všetky typy oceľových alebo hliníkových výložníkových osvetľovacích stĺpov.

Je vyrobený s otočnou hlavicom na vrchole ukončenou plastovou záslepkou, čo umožňuje plynulé natáčanie v celom rozsahu 360°.

#### Materiál

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

#### Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt; WAL a to s nasledovnými parametrami:

1. Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 15°.
2. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svetidla 48 mm.
3. Pri viacramenných výložníkoch ich rovnomerné rozdelenie okolo osi stĺpa.

**V prípade iných požiadaviek postupujte pri špecifikácií podľa tabuľky z katalógového listu.**

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Height H [mm]	W [m]	Počet ramien	Materiál
WSt/C/0,5 KCS 0,3/0,5	1113210153	300	0.5	1	oceľ
2WSt/C/0,5 KCD 0,3/0,5 5° 180°	1113210154	300	0.5	2	oceľ
2WSt/C/0,5 KCD 0,3/0,5 5° 90°	1113210212	300	0.5	2	oceľ
WSt/C/1 KCS 0,3/1	1113211561	300	1	1	oceľ
2WSt/C/1 KCD 0,3/1 5° 180°	1113211563	300	1	2	oceľ
WSt/C/1,5 KCS 0,3/1,5	1113211564	300	1.5	1	oceľ
WSt/C/2 KCS 0,3/2	1113211584	300	2	1	oceľ
WSt/0,5 NT	1113210191	1000	0.5	1	oceľ
WSt/1,0 NT	1113210189	1000	1	1	oceľ
WSt/1,5 NT	1113210188	1000	1.5	1	oceľ
WSt/2,0 NT	1113210187	1000	2	1	oceľ
2WSt/0,5 NT	1113210226	1000	0.5	2	oceľ
2WSt/1,0 NT	1113210239	1000	1	2	oceľ
2WSt/1,5 NT	1113210237	1000	1.5	2	oceľ
2WSt/2,0 NT	1113210257	1000	2	2	oceľ
3WSt/0,5 NT	1113210278	1000	0.5	3	oceľ
3WSt/1,0 NT	1113210235	1000	1	3	oceľ
3WSt/1,5 NT	1113210238	1000	1.5	3	oceľ
3WSt/2,0 NT	1113210166	1000	2	3	oceľ
4WSt/0,5 NT	1113210167	1000	0.5	4	oceľ
4WSt/1,0 NT	1113210168	1000	1	4	oceľ
4WSt/1,5 NT	1113210169	1000	1.5	4	oceľ
4WSt/2,0 NT	1113210170	1000	2	4	oceľ
WAL/0,5	1211320257	0	0.5	1	hliník
WAL/1,0	1211320258	0	1	1	hliník
WAL/1,5	1211320259	0	1.5	1	hliník
2WAL/0,5	1211320286	0	0.5	2	hliník
2WAL/1,0	1211320262	0	1	2	hliník
WAL/2,0	1211320260	0	2	1	hliník
2WAL/1,5	1211320263	0	1.5	2	hliník
2WAL/2,0	1211320264	0	2	2	hliník
3WAL/0,5	1211320265	0	0.5	3	hliník
3WAL/1,0	1211320266	0	1	3	hliník
3WAL/1,5	1211320267	0	1.5	3	hliník

3WAL/2,0	1211320268	0	2	3	hliník
4WAL/0,5	1211320269	0	0.5	4	hliník
4WAL/1,0	1211320270	0	1	4	hliník
4WAL/1,5	1211320271	0	1.5	4	hliník
4WAL/2,0	1211320272	0	2	4	hliník