

F100/43÷150/43 Prefabrikovaný betónový základ

Overview:

POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S“ a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírubе neprekročí Mg, a pevnosť pôdy $q_g=0,2\text{MPa}$.

MATERIÁL

Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené kotvy M24 u pre upevnenie príruby stĺpa.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze $4 \times 95 \text{ mm}^2$. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.



Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	h [m]	n x Øs/AxB	Mg [kNm]	a [m]	Názov
F100/43	1300150206	250,00	1	4xM24/300x300	7.5	0,4	F-100/43
F120/43	1300150207	290,00	1.2	4xM24/300x300	13.3	0,4	F-120/43
F150/43	1300150208	380,00	1.5	4xM24/300x300	25.1	0,4	F-150/43