

ZLSN... Spojka KLIK so západkou


Overview:

POUŽITIE

Bezskrútkové spojenie sieťových káblových žľabov. Je určený pre žľaby všetkých výšok.

Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **100 - 200** použijeme **2 x ZLSN... + 1 x UZS...**
2. Pre šírky **300** použijeme **2 x ZLSN... + 2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS... + 3 x UZS...**



MATERIÁL

G - Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

F - oceľový plech, lamelovo zinkovaný EN ISO 10683:2018-11

E - nerezová oceľ

L - lakovanie práškové fubovofnej farby

VÝHODY:

- Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný so spojom na báze skrútek - potvrdené testami
- Použitie prídavnej západky chráni rýchlospojku pred vypadnutím z drôteného žľabu

Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

A	B	C
ZLSN1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
ZLSN2	KCS...	100-200H60
	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
ZLSN3	KCS...	200-300H110
	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
ZLSN1	901803	100	0,05
ZLSN2	901804	100	0,05
ZLSN3	901805	100	0,05