

## KGR...H50 Žlab

### Overview:

**Použite:**


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Možnosť spájania žlabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

**Pozor!**

**Možnosť výroby 6 m dlhých žlabov pri objednávkach nad 300 m.**

### Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

| Symbol      | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight [1m] | Effective section |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| KGR50H50/3  | 3000         | 50           | 150205           | 12              | 0,75        | 2300              |
| KGR100H50/3 | 3000         | 100          | 157710           | 12              | 0,97        | 4800              |
| KGR150H50/3 | 3000         | 150          | 157715           | 8               | 1,20        | 7300              |
| KGR200H50/3 | 3000         | 200          | 157720           | 6               | 1,42        | 9800              |
| KGR300H50/3 | 3000         | 300          | 157730           | 6               | 1,65        | 14800             |