

## KGL...H50 Žľab

### Overview:

**Použitie**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGK6x12 alebo SGM6x12.**

**Pozor!**

**Možnosť výroby 6 m dlhých žľabov pri objednávkach nad 300 m.**

### Versions:

 Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight [1m]	Effective section
	2000	50	150305	20	0,79	1900
<b>KGL/KCL50H50/2</b>						
	3000	50	150405	12	0,79	1900
<b>KGL/KCL50H50/3</b>						
	2000	100	151511	12	1,00	4000
<b>KGL100H50/2</b>						
	3000	100	151611	12	1,00	4000
<b>KGL100H50/3</b>						
	2000	150	151516	6	1,26	6100
<b>KGL150H50/2</b>						
	3000	150	151616	6	1,26	6100
<b>KGL150H50/3</b>						
	2000	200	151521	6	1,51	8200
<b>KGL200H50/2</b>						
	3000	200	151621	6	1,51	8200
<b>KGL200H50/3</b>						
	2000	300	151531	6	1,99	12400
<b>KGL300H50/2</b>						
	3000	300	151631	6	1,99	12400
<b>KGL300H50/3</b>						