

## PLDP... Kryt oblúka rebríka 90°


### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Použitie v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
<b>PLDP100</b>	<b>100</b>	<b>220510</b>	<b>2</b>	<b>1,27</b>
<b>PLDP200</b>	<b>200</b>	<b>220520</b>	<b>2</b>	<b>2,56</b>
<b>PLDP300</b>	<b>300</b>	<b>220530</b>	<b>2</b>	<b>4,04</b>
<b>PLDP400</b>	<b>400</b>	<b>220540</b>	<b>2</b>	<b>5,70</b>
<b>PLDP500</b>	<b>500</b>	<b>220550</b>	<b>2</b>	<b>7,55</b>
<b>PLDP600</b>	<b>600</b>	<b>220560</b>	<b>2</b>	<b>9,58</b>