

## MPKKR Kryt kolena žľabu 90°

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



### Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

| Symbol      | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MPKKR62     | 62           | 101063           | 20              | 0,09         |
| MPKKR62-E   | 62           | 100762           | 20              | 0,09         |
| MPKKR62-L1  | 62           | 100862           | 20              | 0,10         |
| MPKKR62-L2  | 62           | 100962           | 20              | 0,11         |
| MPKKR125    | 125          | 101062           | 20              | 0,24         |
| MPKKR125-E  | 125          | 100612           | 20              | 0,24         |
| MPKKR125-L1 | 125          | 100712           | 20              | 0,25         |
| MPKKR125-L2 | 125          | 100812           | 20              | 0,26         |