


## MPCZKR Kryt križovatky žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

### Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
MPCZKR62	62	101862	20	0,11
MPCZKR62-E	62	101962	20	0,11
MPCZKR62-L1	62	102062	20	0,12
MPCZKR62-L2	62	102162	20	0,13
MPCZKR125	125	101812	20	0,34
MPCZKR125-E	125	101912	20	0,34
MPCZKR125-L1	125	102012	20	0,35
MPCZKR125-L2	125	102112	20	0,36
MPCZKR125/62	125	102237	20	0,30