


## CWC40H22... C-uholník zosilnený

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčových žrbavov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT....



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 (pri objednávke nad 300 m)

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H21 o vyššej pevnosti a širšom rozsahu dĺžok.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
<b>CWC40H22/2</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>610320</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>2,68</b>
<b>CWC40H22/3</b>	<b>3000</b>	<b>40</b>	<b>610330</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>4,02</b>
<b>CWC40H22/6</b>	<b>6000</b>	<b>40</b>	<b>610360</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>8,04</b>