

CMC41H41... C-uholník montážny

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripavenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| CMC41H41/02 | 200 | 41 | 644202 | 30 | 41 | 0,35 |
| CMC41H41/03 | 300 | 41 | 644203 | 30 | 41 | 0,53 |
| CMC41H41/04 | 400 | 41 | 644204 | 30 | 41 | 0,71 |
| CMC41H41/05 | 500 | 41 | 644205 | 30 | 41 | 0,89 |
| CMC41H41/06 | 600 | 41 | 644206 | 30 | 41 | 1,06 |
| CMC41H41/07 | 700 | 41 | 644207 | 30 | 41 | 1,24 |
| CMC41H41/08 | 800 | 41 | 644208 | 30 | 41 | 1,41 |
| CMC41H41/09 | 900 | 41 | 644209 | 30 | 41 | 1,60 |
| CMC41H41/1 | 1000 | 41 | 644210 | 8 | 41 | 1,78 |
| CMC41H41/2 | 2000 | 41 | 644220 | 8 | 41 | 3,56 |
| CMC41H41/3 | 3000 | 41 | 644230 | 8 | 41 | 5,34 |
| CMC41H41/6 | 6000 | 41 | 644260 | 8 | 41 | 10,68 |