

## OT10w.3-4/2/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

### Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

**Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.

**Krytie:** IP 44.

**Izolátor:** typ B, F4, M10, G.

**Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.

**Test nárazuvzdornosti:** IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

#### OZNAČENIE :

**OT** - polyesterová skriňa

**10** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**3** - trojdvierová s vertikálnymi priečkami

**4/2/4** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 2 a 4

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-4/2/4PF4-0	105000559	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	227	359
OT104.3-4/2/4SF4-0	105000562	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	227	359
OT105.3-4/2/4PF4-0	105000560	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	227	359
OT105.3-4/2/4SF4-0	105000563	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	227	359
OT106.3-4/2/4PF4-0	105000561	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	227	359
OT106.3-4/2/4SF4-0	105000564	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4PB-0	105000565	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4SB-0	105000569	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4PF4-0	105000566	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3	1050005	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359

<del>4/2/4SF4-0</del>	70										
OT108.3 <del>4/2/4PM10-0</del>	1050005 67	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3 <del>4/2/4SM10-0</del>	1050005 71	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3 <del>4/2/4PG-0</del>	1050005 68	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3 <del>4/2/4SG-0</del>	1050005 72	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359