

OT10w.3-2/4/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú diery a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnymi priečkami

2/4/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 4 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Catalogue number	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-2/4/4PF4-0	105000573	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	359	359
OT104.3-2/4/4SF4-0	105000576	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	359	359
OT105.3-2/4/4PF4-0	105000574	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	359	359
OT105.3-2/4/4SF4-0	105000577	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	359	359
OT106.3-2/4/4PF4-0	105000575	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	359	359
OT106.3-2/4/4SF4-0	105000578	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4PB-0	105000579	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4SB-0	105000583	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4PF4-0	105000580	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4SF4-0	105000584	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359

OT108.3 -2/4/4PM 10-0	1050005 81	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3 -2/4/4SM 10-0	1050005 85	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3 -2/4/4PG- 0	1050005 82	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3 -2/4/4SG- 0	1050005 86	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359