

GLSFX... Flexibilný prvok

Overview:

Použitie

- Vytváranie oblúkov a T-kusov pri realizácii káblových trás z prípojnicových systémov

Vlastnosti

- 25/40/63 A
- Štandardná dĺžka 500mm
- V prípade potreby iných dĺžok symbol výrobku je: GLSFX_ -... (napr. GLSFX4-800 - dĺžka 800mm)



Symbol	Length L [m]	Weight 1 pc.	Pól	El. prúd [A]
GLSFX4	500	0,90	2P; 4P	40
GLSFX8	500	2,50	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63	500	3,80	4P	63
GLSFX4T	500	0,00	2P; 4P	40
GLSFX8T	500	0,00	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63T	500	0,00	4P	63

Versions:

Symbol	Length L [m]	Weight 1 pc.	Pól	El. prúd [A]
GLSFX4	500	0,90	2P; 4P	40
GLSFX8	500	2,50	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63	500	3,80	4P	63
GLSFX4T	500	0,00	2P; 4P	40
GLSFX8T	500	0,00	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63T	500	0,00	4P	63