

GLS1...L.C* Zástrčka s káblom so selekciou fáz

Overview:

Použitie

- Umožňuje napojenie spotrebičov z prípojnice.

Vlastnosti

- Kryty z plastu
- Cu kolíky
- zaťažiteľnosť 10 A alebo 16 A
- bez poistky
- typ kábla FROR 3-5C x 1,5

Dĺžka kábla (*): 1m <* <10m

Selekcia fáz (.):

- 1 = L1 - N
- 2 = L2 - N
- 3 = L3 - N
- 4 = 3P - N

Príklad symbolu: GLS10L4C2 (Zástrčka s káblom dĺžka 4m, zaťaženie 10A, zapojený vývod L2 -N)



Symbol	Typ kábla	Dĺžka kábla [m]	Prúd [A]
GLS10L1C*	FROR 3-5C x 1,5	1	10
GLS10L2C*	FROR 3-5C x 1,5	1	10
GLS10L3C*	FROR 3-5C x 1,5	1	10
GLS10L4C*	FROR 3-5C x 1,5	1	10
GLS16L1C*	FROR 3-5C x 1,5	1	16
GLS16L2C*	FROR 3-5C x 1,5	1	16
GLS16L3C*	FROR 3-5C x 1,5	1	16
GLS16L4C*	FROR 3-5C x 1,5	1	16

Versions:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GLS10L1C*	L1+N+PE	10
GLS10L2C*	L2+N+PE	10
GLS10L3C*	L3+N+PE	10
GLS10L4C*	L1+L2+L3+N+PE	10
GLS16L1C*	L1+N+PE	16
GLS16L2C*	L2+N+PE	16
GLS16L3C*	L3+N+PE	16
GLS16L4C*	L1+L2+L3+N+PE	16