


## GDA...- 4-5P/D1/D2 Kolená Horizontálne Prevrátené (250-2500A)

### Overview:

#### Použitie

Slúži na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



| I        | 4P-D1       |               | 4P-D2       |               | 5P-D1       |               | 5P-D2       |               |
|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|          | Symbol      | Typ           | Symbol      | Typ           | Symbol      | Typ           | Symbol      | Typ           |
| 250-2500 | GDA100102D1 | 1. 250A/100mm | GDA100101D2 | 1. 250A/100mm | GDA200102D1 | 1. 250A/100mm | GDA200101D2 | 1. 250A/100mm |

#### Materiál

- zbernica - hliník
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm

### Versions:

| Symbol      | Pól     | El. prúd [A] |
|-------------|---------|--------------|
| GDA100102D1 | 4P - D1 | 250          |
| GDA100101D2 | 4P - D2 | 250          |
| GDA200102D1 | 5P - D1 | 250          |
| GDA200101D2 | 5P - D2 | 250          |
| GDA100106D1 | 4P - D1 | 500          |
| GDA100105D2 | 4P - D2 | 500          |
| GDA200106D1 | 5P - D1 | 500          |
| GDA200105D2 | 5P - D2 | 500          |
| GDA100116D1 | 4P - D1 | 1000         |
| GDA100115D2 | 4P - D2 | 1000         |
| GDA200116D1 | 5P - D1 | 1000         |
| GDA200115D2 | 5P - D2 | 1000         |
| GDA116116D1 | 4P - D1 | 1250         |
| GDA116115D2 | 4P - D2 | 1250         |
| GDA216116D1 | 5P - D1 | 1250         |
| GDA216115D2 | 5P - D2 | 1250         |
| GDA120116D1 | 4P - D1 | 2000         |
| GDA120115D2 | 4P - D2 | 2000         |
| GDA220116D1 | 5P - D1 | 2000         |
| GDA220115D2 | 5P - D2 | 2000         |