

GDA...- DX/SX Napájacia jednotka rozvádzačová (63-1600A)

Overview:

Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému z rozvádzačovej skrine.



- verzie pre 63 A až 1600 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník

Versions:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDA100030M	4P - DX	63
GDA100032M	4P - SX	63
GDA200030M	5P - DX	63
GDA200032M	5P - SX	63
GDA100030	4P - DX	250
GDA100032	4P - SX	250
GDA200030	5P - DX	250
GDA200032	5P - SX	250
GDA100031	4P - DX	500
GDA100033	4P - SX	500
GDA200031	5P - DX	500
GDA200033	5P - SX	500
GDA100051	4P - DX	1000
GDA100053	4P - SX	1000
GDA200051	5P - DX	1000
GDA200053	5P - SX	1000
GDA100061	4P - DX	1250
GDA100063	4P - SX	1250
GDA200061	5P - DX	1250
GDA200063	5P - SX	1250
GDA120061	4P - DX	2000
GDA120063	4P - SX	2000
GDA220061	5P - DX	2000
GDA220063	5P - SX	2000