


BR.../80 Dištančný plech

Overview:

POUŽITIE

- Ako rozperka zabraňuje prehnutiu C-uhľovníka počas doťahovania skrutiek.
- Používa sa do C-uhľovníkov a so stropných základní



SYMBOL BLAČKY ROZPERKOVEJ	DOSAČ	
	PRISLUŠIE DO	
	CECHOVKA	WSPORNKA
BR35/80	CC40H40	WPCW/PCO...
BR36/80	CC41H41	
BR37/80	CC42H42	
BR45/80	CC50H35	WPCB...
BR48/80	CT55H50	WPCT...
BR50/80	CC55H50	
BR51/80	CE60H40	WPSE...
BR53/80	CT60H40	WPST...

MATERIAL

- Oceľ zinkovaná metódou Sandžimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- **F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
- **E** - nerezová oceľ EN 10088,
- **L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- odporúčame použiť dištančný plech BR... pri spájaní základní stropných s uhľovníkmi,
- dištančný plech BR... zabraňuje prehnutiu C-uhľovníka počas doťahovania skrutiek
- špeciálny profil vystužuje prvok, zabezpečuje jeho vniknutie do otvoru stropnej základne alebo uhľovníka, zväčšuje styčnú plochu medzi spojovacími prvkami

Versions:

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Application	Vhodné pre
BR35/80	35	703580	50	CWC40H40	WPCW/WPCO...
BR36/80	36	703680	50	CMC41H41, CWP40H40	
BR37/80	37	703780	50	CMP41H41	
BR45/80	45	704580	50	CC50H35	WPCB...
BR48/80	48	704880	50	CT55H50	WPCT...
BR50/80	50	705080	50	CC55H50	
BR51/80	51	705180	50	CE60H40	WPSE...
BR53/80	53	705380	50	CT60H40	WPST...