

## ZIO... Injektážna malta

### Overview:

#### POUŽITIE

Upevňovanie oceľových konštrukcií na nosné podlažie.

#### VÝHODY

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch
- univerzálny systém pre použitie na stavbe
- svetovo schválený injektážny systém pre betón, kotvenie výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu

#### POZOR!

- Injektážna malta bez obsahu styrénu, lepenie so štandardnou pištoľou na silikón.

#### MATERIÁL

Bezstyrénová chemická vinylesterová malta.

#### Na objednávku:

Dvojité vyláčacia pištoľ pre ZIO410

#### Sada obsahuje:

1 injektážna malta **300 ml alebo 410 ml** + 2 miešadlá



Čas hardenia (min)	Sk. teplota (°C)	Rel. vlh. (%)	tl. (mm)
13	0°C - +1°C	50	3
9	+4°C - +10°C	50	5
5	+10°C - +20°C	50	10
3	+20°C - +30°C	50	20
2	+30°C - +40°C	50	30

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Obsah balenia
ZIO300	653902	1	0,50	300 ml
ZIO410	653910	1	0,70	410 ml