WSP... Nosník

Overview:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metodou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Jednostranné zaťaženie nosníka

	Dĺžka výložieka v mm	100	200	300
	Maximálne zaťaženie F_{max} v [kN]	0,40	0,35	0,20

Maximálne zaťaženie F_{max} = hodnota z tabuľky × 2ks × konzola × výložieka, bez hmotnosti konzoly

- **Každý nosník obsahuje ochrannú koncovku NO32x18N.**

Versions:

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
WSP200	**200**	**720420**	**20**	**0,32**
WSP300	**300**	**720430**	**20**	**0,42**
WSP400	**400**	**720440**	**20**	**0,49**
WSP500	**500**	**720450**	**20**	**0,58**
WSP600	**600**	**720460**	**20**	**0,68**
WSP700	**700**	**720470**	**8**	**0,77**
WSP800	**800**	**720480**	**8**	**0,86**
WSP900	**900**	**720490**	**8**	**0,95**
WSP1000	**1000**	**720411**	**8**	**1,04**

© 2026 STRADER