


## WWSR... Výložník zosilnený

### Overview:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov, klasických káblových žľabov a rebríkov ako aj potrubia a iných prvkov.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Ďalšie informácie

- montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
- vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu žľabu (možnosť hladkej inštalácie).
- nastavenie polohy
- nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
- Možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

#### Ďalšie informácie

- montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
- vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu C-uhovníka (možnosť plynulého nastavenie polohy)
- nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
- možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

#### Hrúbka plechu:

- **WWSR50 - WWS150** = 1,50 mm
- **WWSR200 - WWSR300** = 2,00 mm
- **WWSR400 - WWSR500** = 2,50 mm
- **WWSR600** = 3,0 mm



### Versions:

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Maximum load Fmax[kN]
<b>WWSR50</b>	<b>65</b>	<b>751805</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>0,10</b>	<b>0,85</b>
<b>WWSR100</b>	<b>115</b>	<b>751810</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>0,20</b>	<b>1,70</b>
<b>WWSR150</b>	<b>165</b>	<b>751815</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>0,27</b>	<b>1,90</b>
<b>WWSR200</b>	<b>215</b>	<b>751820</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>0,33</b>	<b>2,20</b>
<b>WWSR300</b>	<b>315</b>	<b>751830</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>0,52</b>	<b>2,50</b>
<b>WWSR400</b>	<b>415</b>	<b>751840</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>0,89</b>	<b>3,20</b>
<b>WWSR500</b>	<b>515</b>	<b>751850</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1,14</b>	<b>3,50</b>
<b>WWSR600</b>	<b>615</b>	<b>751860</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>1,68</b>	<b>3,80</b>