

## CP40H35... C-uholník

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žľabov. Ako stojina pre výložníky typu: WS..., WZS..., WSZ..., WW..., WWS/WWSO...

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:



**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie:

- pri veľkých objednávkach možnosť výroby aj v dĺžkach 6 m
- na montáž spojky na C-uholník použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol    | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. |
|-----------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| CP40H35/2 | 2000         | 40           | 665314           | 8               | 35            | 1,94         |
| CP40H35/3 | 3000         | 40           | 665315           | 8               | 35            | 2,90         |