

## TDKSUP...H110N Doplňujúci diel žľabu T

### Overview:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
<b>TDKSUP200H110</b>	<b>200</b>	<b>211122</b>	<b>1</b>	<b>4,82</b>
<b>TDKSUP300H110</b>	<b>300</b>	<b>211132</b>	<b>1</b>	<b>5,06</b>
<b>TDKSUP400H110</b>	<b>400</b>	<b>211142</b>	<b>1</b>	<b>5,32</b>
<b>TDKSUP500H110</b>	<b>500</b>	<b>211152</b>	<b>1</b>	<b>5,58</b>
<b>TDKSUP600H110</b>	<b>600</b>	<b>211162</b>	<b>1</b>	<b>5,86</b>