

## TDSUP...H120 Doplnujúci diel rebríka T

### Overview:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**



**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGK8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
<b>TDSUP200H120</b>	<b>200</b>	<b>422224</b>	<b>1</b>	<b>5,94</b>
<b>TDSUP300H120</b>	<b>300</b>	<b>422234</b>	<b>1</b>	<b>6,27</b>
<b>TDSUP400H120</b>	<b>400</b>	<b>422244</b>	<b>1</b>	<b>6,59</b>
<b>TDSUP500H120</b>	<b>500</b>	<b>422254</b>	<b>1</b>	<b>6,91</b>
<b>TDSUP600H120</b>	<b>600</b>	<b>422264</b>	<b>1</b>	<b>7,23</b>