

LSUPH100 Spojka

Overview:

POUŽITIE

Spájanie samonosných žľabov alebo rebríkov.

MATERIÁL



Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Pozor!

- Spojka sa môže použiť iba pre samonosné rebríky DSP...H100/6 alebo žľaby KSP...H100/6.
- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky.
- Na montáž použite 8 kompletov skrutiek SGK M8x16, symetricky 4 ks na jednu a 4 ks na druhú stranu spájaných trás.
- Pri montáži spojky je potrebné doraziť spájajúce boky káblových trás k sebe.
- Pri skracovaní káblových trás je potrebné zabezpečiť pravouhlosť rezov.
- Optimálne umiestnenie spojky je cca 200 mm od podpory.
- Používať pre šírky 200 a 300 mm s rozstupom podpier do 4,5m.
- Pre väčšie šírky alebo rozstup podpier väčší ako 4,5 m, je potrebné používať spojky o dĺžke L=500 mm.