

## BRZP...H100 Redukcia žľabu ukončovacia

### Overview:

**Použitie**

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žľabu (koncová záslepka).

**Materiál**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblvých žľabov so špecifickou výškou

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol             | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>BRZP400H100</b> | <b>397</b>   | <b>139743</b>    | <b>20</b>       | <b>99</b>     | <b>0,71</b>  |
| <b>BRZP500H100</b> | <b>497</b>   | <b>139744</b>    | <b>20</b>       | <b>99</b>     | <b>0,82</b>  |
| <b>BRZP600H100</b> | <b>597</b>   | <b>139745</b>    | <b>20</b>       | <b>99</b>     | <b>0,94</b>  |