WSZSN... Výložník

Overview:

Použitie:

Bezskrutkové upevnenie drôtených žľabov.





MATERIÁL

S - Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

– bezskrutková montáž na výložníky a konštrukcie BAKS z C-uholníkov typu C..., CW... a CM... s otvormi širokými 11-13 mm a dĺžkou 25-35 mm

– možnosť montáže na C-uholníky s hrúbkou od 2 do 4 mm

– montáž do 2 otvorov nosníka

Versions:

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Maximum load Fmax[kN]
WSZSN100	**110**	**973110**	**50**	**0,11**	**1,60**
WSZSN150	**160**	**973115**	**50**	**0,34**	**1,50**
WSZSN200	**210**	**973120**	**30**	**0,37**	**1,40**
WSZSN300	**310**	**973130**	**30**	**0,46**	**1,30**
WSZSN400	**410**	**973140**	**30**	**0,55**	**1,20**
WSZSN500	**510**	**973150**	**20**	**0,68**	**1,00**
WSZSN600	**610**	**973160**	**20**	**0,85**	**0,90**

© 2026 STRADER