

VENTILAČNÉ JEDNOTKY PWD a PD - STREŠNÉ

- Ventilačné jednotky PWD-4W a PWD-2W sú vhodné na montáž do otvorov o veľkosti 380 x 380 mm, ktoré sa nachádzajú v hornej doske rozvádzačov typu SZB, OTS1, SZB PC, SZB SE, SZB SEI.
- Ventilačnú jednotku PD-W je možné namontovať do otvoru o veľkosti 380 x 210 mm, ktorý sa nachádza v hornej doske rozvádzačov SZB SE a SZB SEI.
- Štandardne sú vybavené 2 alebo 4 ventilátormi, podsvieteným vypínačom a poistkou.
- Ventilačné jednotky PWD-4W môžu byť riadené pomocou termostatu alebo mikroprocesorového panelu riadenia ventilátorov.
- Taktiež je k dispozícii verzia ventilačnej jednotky PWD-4W so zabudovaným termostatom.
- Ventilačné jednotky typu PWD-2W a PD-2W môžu byť riadené iba termostatmi.



Technické parametre:

Parameter	Typ jednotky		
	PWD-4W	PWD-2W	PD-2W
Napájanie	230 V, 50 Hz		
Menovitý prúd [A]	0,48	0,24	0,24
Počet ventilátorov	4	2	2
Menovitý príkon [W]	88	44	44
Vzduchový výkon [m ³ /h]	660	330	330
Teplota ovzdušia [°C]	od -20 do +70		
Relatívna vlhkosť [%]	od 20 do 80		
Krytie	IP 20 (týka sa jednotiek namontovaných v rozvádzači)		
Ochrana pred dotykom	Nulovaním		

Materiál skrine:

Jednotky PWD-4W a PWD-2W - plast
Jednotka PD-2W - oceľový plech

Farba skrine:

RAL 7035 alebo RAL 9005

Rozsah dodávky:

Ventiláčna jednotka s napájacím káblom bez zástrčky
s upevňovacími prvkami na montáž do rozvádzača.



Typ jednotky	Počet ventilátorov	Pre otvor o rozmeroch [mm]	Možnosť riadenia jednotky pomocou		Symbol	
			Termostatu KTS*	Mikroprocesorového panelu**	RAL 7035	RAL 9005
PWD-4W	4	380 x 380	●	●	WN-0200-06-01-011	WN-0200-06-01-161
PWD-4W so zabudovaným termostatom	4	380 x 380	●		WN-0200-06-04-011	WN-0200-06-04-161
PWD-2W	2	380 x 380	●		WN-0200-07-01-011	WN-0200-07-01-161
PD-2W	2	380 x 210	●		WN-0200-03-00-011	WN-0200-03-00-161

Balenie: 1 ks