

DKP...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DKP100H100/3N	3000	100	498410	2	3,38	8200
DKP100H100/6N	6000	100	498510	2	3,38	8200
DKP200H100/3N	3000	200	498420	2	3,65	16400
DKP200H100/6N	6000	200	498520	2	3,65	16400
DKP300H100/3N	3000	300	498430	2	3,93	24600
DKP300H100/6N	6000	300	498530	2	3,93	24600
DKP400H100/3N	3000	400	498440	2	4,34	32800
DKP400H100/6N	6000	400	498540	2	4,34	32800
DKP500H100/3N	3000	500	498450	2	4,47	41000
DKP500H100/6N	6000	500	498550	2	4,47	41000
DKP600H100/3N	3000	600	498460	2	4,75	49200
DKP600H100/6N	6000	600	498560	2	4,75	49200

Související produkty:


NO100N
 Ochranná koncovka

LDCH100N
 Žebříková spojka

LKDCH100N
 Žebříková spojka úhlová

LDDCH100N
 Žebříková spojka otočná průchozí

LDP...H100N
 Oblouk žebříku 90°

LDZP...H100N
 Oblouk žebříku větší 90°

TDP...H100N
 T-kus žebříku

CZDP...H100N
 Křížovátka žebříku

LPDWP...H100N
 Úhel žebříku vertikální vnitřní

LPDZP...H100N
 Úhel žebříku vertikální vnější

LPDP...H100N
 Úhel otočný žebříku

RDSP...H100N
 Redukce žebříku symetrická

RDLP...H100N
 Redukce žebříku levá

RDPP...H100N
 Redukce žebříku pravá

UKZ1/UKZO1...
 Třmenová příchytka