

DKP...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H100/3N	3000	100	498410	2	3,38	8200
DKP100H100/6N	6000	100	498510	2	3,38	8200
DKP200H100/3N	3000	200	498420	2	3,65	16400
DKP200H100/6N	6000	200	498520	2	3,65	16400
DKP300H100/3N	3000	300	498430	2	3,93	24600
DKP300H100/6N	6000	300	498530	2	3,93	24600
DKP400H100/3N	3000	400	498440	2	4,34	32800
DKP400H100/6N	6000	400	498540	2	4,34	32800
DKP500H100/3N	3000	500	498450	2	4,47	41000
DKP500H100/6N	6000	500	498550	2	4,47	41000
DKP600H100/3N	3000	600	498460	2	4,75	49200
DKP600H100/6N	6000	600	498560	2	4,75	49200

Související produkty:



NO100N
Ochranná
koncovka



LDCH100N
Žebříková
spojka



LKDCH100N
Žebříková
spojka úhlová



LDDCH100N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LDP...H100N
Oblouk žebříku
90°



LDZP...H100N
Oblouk žebříku
vnější 90°



TDP...H100N
T-kus žebříku



CZDP...H100N
Křížovátka
žebříku



LPDWP...H100N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZP...H100N
Úhel žebříku
vertikální vnější



LPDP...H100N
Úhel otočný
žebříku



RDSP...H100N
Redukce žebříku
symetrická



RDL...H100N
Redukce žebříku
levá



RDPP...H100N
Redukce žebříku
pravá



UKZ1/UKZO1...
Třmenová
příchytky