

## DKC...H100N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění:**

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

### Související produkty:

NO100N Ochranná koncovka	LDCH100N Žebříková spojka	LKDCH100N Žebříková spojka úhlová	LDDCH100N Žebříková spojka otočná průchozí	LDDTH100N Žebříková spojka otočná průchozí	LGTH100N Žebříková spojka otočná	LDC...H100N Oblouk žebříku 90°	LDZC...H100N Oblouk žebříku vnější 90°
TDC...H100N T-kus žebříku	CZDC...H100N Křížovátka žebříku	LPDWC...H100N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZC...H100N Úhel žebříku vertikální vnější	LPDC...H100N Úhel otočný žebříku	RDSC...H100N Redukce žebříku symetrická	RDLC...H100N Redukce žebříku pravá	RDPC...H100N Redukce žebříku levá
UKZ1/UKZ01... Třmenová příchytká							