

KKMBL...H42 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBL50H42	50	140103	20	0,08
KKMBL100H42	100	140303	20	0,13
KKMBL150H42	150	140503	10	0,22
KKMBL200H42	200	140603	10	0,31
KKMBL300H42	300	140803	10	0,59

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab



KGL...H42 Žlab



KGJ...H42 Žlab



KGR...H42 Žlab



KCJ...H42 Žlab



KCL...H42 Žlab



KOL...H42 Žlab



KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab



KBL...H42 Žlab



KBJ...H42 Žlab



OPZJ...H42
Objížďka
horizontální



OPZBJ...H42
Objížďka
horizontální



OPNJ...H42
Objížďka
vertikální



OPNB...H42
Objížďka
vertikální



LUJ...H42 Úhel
žlabu 90°



LUBJ...H42 Úhel
žlabu 90°



LUMJ...H42 Úhel
žlabu 45°



LUMBJ...H42 Úhel
žlabu 45°



LUPJ...H42 Úhel
žlabu 90°



LUMPJ...H42 Úhel
žlabu 45°



TRSJ...H42 T -
redukce
symetrická



TRSB...H42 T -
redukce
symetrická



SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)