

UK1/UKO1... Třmenová přičytka

Informace:

POUŽITÍ

Upevnění kabelů ke žebříkům typu DUD , DUP, DUC,, DSP, DSC, DST, DM, DMC, DDM, DDMC, DDH, DSH tak na příčky typu SDP, SDC.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
UK1/UKO1/8-12	404200	150	39	0,03	8	12
	404300	150	43	0,05	12	16
UK1/UKO1/12-16						
	402300	150	52	0,05	16	22
UK1/UKO1/16-22						
	402400	150	59	0,06	22	28
UK1/UKO1/22-28						
	402500	100	64	0,07	28	34
UK1/UKO1/28-34						
	402600	100	70	0,08	34	40
UK1/UKO1/34-40						
	402700	100	79	0,10	40	46
UK1/UKO1/40-46						
	402800	100	90	0,11	46	52
UK1/UKO1/46-52						
	402850	100	95	0,12	52	58
UK1/UKO1/52-58						
	402900	100	99	0,13	58	64
UK1/UKO1/58-64						
	404000	100	105	0,14	64	70
UK1/UKO1/64-70						

Související produkty:



RO1... Ochranný žlábk



SDC... Příčka



SCP... Příčka žebříku



SDOC... Příčka žebříku



SDOP... Příčka žebříku



PSR... Kotva průvleková