LUJ...H42 Úhel žlabu 90°


Informace:


POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUJ50H42	**50**	**146505**	**2**	**0,52**
LUJ100H42	**100**	**146510**	**2**	**0,80**
LUJ150H42	**150**	**146515**	**2**	**1,10**
LUJ200H42	**200**	**146520**	**2**	**1,36**
LUJ300H42	**300**	**146530**	**2**	**1,92**
LUJ400H42	**400**	**146540**	**2**	**2,20**
LUJ500H42	**500**	**146550**	**2**	**2,64**
LUJ600H42	**600**	**146560**	**2**	**3,03**

Související produkty:


KAJ...H42 Žlab


KGL...H42 Žlab


KGJ...H42 Žlab


KGR...H42 Žlab


KCJ...H42 Žlab


KCL...H42 Žlab


KOL...H42 Žlab


KOJ...H42 Žlab


KBR...H42 Žlab


KBJ...H42 Žlab


SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER