SSH... Příčka žebříku


Informace:


POUŽITÍ
Spolu s príchykou UK ... , k upevnění kabelů na žebříky typu DSH.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - možnost lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
SSH 200	**153**	**404120**	**20**	**0,59**
SSH 300	**253**	**404130**	**20**	**0,76**
SSH 400	**353**	**404140**	**10**	**0,93**
SSH 500	**453**	**404150**	**10**	**1,11**
SSH 600	**553**	**404160**	**10**	**1,28**
SSH 700	**653**	**404170**	**4**	**1,45**
SSH 800	**753**	**404180**	**4**	**1,63**
SSH 900	**853**	**404190**	**4**	**1,80**
SSH1000	**953**	**404111**	**4**	**1,97**

Související produkty:



DM...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení



DSH...H80 Stoupací žebřík, těžké provedení



DDH...H80 Stoupací žebřík, těžké provedení

© 2026 STRADER