KKNd Koleno kanálu 2-komorové

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNd175H28	**175**	**520817**	**4**	**0,85**
KKNd190H28	**190**	**520819**	**4**	**0,96**
KKNd240H28	**240**	**520824**	**4**	**1,22**
KKNd340H28	**340**	**520834**	**4**	**1,94**

Související produkty:


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNt Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

CZKN Křižovatka kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu 2-komorový

LKt Úhel kanálu 3-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER