

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011




E - antikoročná ocel.

**Verze:**Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt175H28	175	521217	4	0,66
KKNMt190H28	190	521219	4	0,76
KKNMt240H28	240	521224	4	0,96
KKNMt340H28	340	521234	4	1,48

**Související
produkty:**

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°TKN Odbočovací
díl T kanáluCZKN Křížovátka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorovýLKt Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového