

CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikorozi ocel.




Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN 175H48	175	541417	4	3,70
CZKN 190H48	190	541419	4	3,80
CZKN 240H48	240	541424	4	4,20
CZKN 340H48	340	541434	4	5,00

Související produkty:



KN Kanál



KND Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díle T kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového