LKd Úhel kanálu 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKd 175H48	**175**	**541617**	**4**	**0,92**
LKd 190H48	**190**	**541619**	**4**	**0,87**
LKd 240H48	**240**	**541624**	**4**	**1,11**
LKd 340H48	**340**	**541634**	**4**	**1,40**

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový

KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové



KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

CZKN Křižovatka kanálu

LK Úhel kanálu

LKt Úhel kanálu 3-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER