
PCZKN Kryt křižovatky kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.





Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PCZKN175	**175**	**500617**	**4**	**0,88**
PCZKN190	**190**	**500619**	**4**	**0,98**
PCZKN240	**240**	**500624**	**4**	**1,34**
PCZKN340	**340**	**500634**	**4**	**2,25**

Související produkty:


PKN Kryt kanálu


PKKN Kryt 90° kolena kanálu


PKKNM Kryt 45° kolena kanálu


PTKN Kryt odbočovacieho dílu T kanálu


PRKN Kryt redukce kanálu


UDH Podlahová krabice univerzální


UDM Vyrovnávací rámeček


KD Kryt sklopný


GB2ZR Rámeček středový


GB Montážní krabice


UDH Podlahová krabice standard


GB Montážní krabice


WRW Konzola kanálu s regulací výšky


Mos.50/45 Redukce


KD Kryt sklopný

© 2026 STRADER