

## PLP... Pásovina

### Informace:

#### POUŽITÍ

Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.


#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	bm
PLP16/2	2000	16	640220	1,00	0,17	50
PLP25/2	2000	25	640320	1,50	0,25	50

### Související produkty:

LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní	KTP25H25... L-úhelník
KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní pásky)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka